



售楼部临时给排水外网 1:1000

此图只用于售楼部临时排水施工使用，后期雨污水，均需接入院区整个外网管道。

- SJ — 给水管道
- W — 污水管道
- Y — 雨水管道

排水管道简要施工说明

1. 室外污水管道采用PE双壁波纹管，承插式连接。
2. 雨水井均采用直径1000mm的圆形砖砌雨水检查井，做法详见02S515，第11页；污水井均采用直径700mm的圆形砖砌污水检查井，做法详见02S515，第19页。
3. 检查井基础做法详见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 第31页。
4. 井盖选用见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 第65页。
5. 图中标高为井底标高，井面标高随地面。

玻璃钢化粪池有效容积4m³
 型号HERP(LWQ)-2A,1500mm(D)*2600mm(L)

依据县区污水排放要求增加化粪池
 与下发施工图对比增加范围

河南省城乡规划设计研究总院有限公司		项目名称	山水文苑		
		子项	室外管网		
审定		专业负责人	陈艳琼	合同号	02GZ-HC-2019-1111
审核	曹恩广	校对	陈艳琼	设计号	02GZ-HC-2019-1708-17
	邱晓芳	设计	张昂	图别	水施
项目负责人	曹鸿琢	制图	张昂	图号	01
设计资质号	城乡规划设计资质证书：[建]城规综(141165) 市政行业甲级、建筑行业建筑工程甲级、风景园林工程甲级；证书编号：A111002826 发证部门：中华人民共和国住房和城乡建设部			日期	2019.11