









价格清单（宜阳山水文苑消防灯具供货及安装）

序号	项目名称	灯具型号	灯具图例	灯具技术参数	图纸技术要求	计量单位	工程量	金额（元）			
								含税9%综合单价	其中不含税材料价	含税9%金额	材料品牌
1	灯具	ZC-BLZC-11LROE11W-A2T1A [壁装单面疏散出口]		主功率：1W 24/36V宽电压 类型：超薄不锈钢，应急120min 出线：二总线无极性 尺寸：(W*D*Hmm)350*8*145 安装方式：壁/吊装、IP30 电池：3.7V、200mAH锂电	1.名称：出口指示灯（壁挂） 2.规格：36V, 2.5W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.底边距门框上方0.1m 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	382	74	45	28268	中川电气
2	灯具	ZC-BLZC-11LROE11W-A2T1A [壁装单面安全出口]		主功率：1W 24/36V宽电压 类型：超薄不锈钢，应急120min 出线：二总线无极性 尺寸：(W*D*Hmm)350*8*145 安装方式：壁/吊装、IP30 电池：3.7V、200mAH锂电	1.名称：安全出口指示灯（防爆） 2.规格：36V, 2.5W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.底边距门框上方0.1m 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	2	74	45	148	中川电气
3	灯具	ZC-BLZC-11LROE11W-A2T1A [壁装单面双向]		主功率：1W 24/36V宽电压 类型：超薄不锈钢，应急120min 出线：二总线无极性 尺寸：(W*D*Hmm)350*8*145 安装方式：壁/吊装、IP30 电池：3.7V、200mAH锂电	1.名称：单向双向疏散指示灯 2.规格：36V, 2.5W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.底边距地0.5m 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	399	74	45	29526	中川电气
4	灯具	ZC-BLZC-2LRE11W-A2T1A [双面吊装单向]		主功率：1W 24/36V宽电压 类型：超薄不锈钢，应急120min 出线：二总线无极性 尺寸：(W*D*Hmm)350*8*145 安装方式：壁/吊装、IP30 电池：3.7V、200mAH锂电	1.名称：单向双向疏散指示灯 2.规格：36V, 2.5W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.吊装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	4	80	50	320	中川电气
5	灯具	ZC-ZFZC-E5W-A2SB1 [5W自电壁装照明灯]		主功率：5W 24/36V宽电压 类型：阻燃ABS，应急120min特点：两总线无极性、蜂窝矩阵透光无眩光、烟感式底座，易安装 尺寸：(W*Hmm)φ105*51 安装方式：壁挂、IP30 电池：18650锂电、2200mAH 通光量：350lm	1.名称：应急灯（带蓄电池） 2.规格：36V 2x3W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.壁装, 2.2m 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	249	80	50	19920	中川电气
6	灯具	ZC-ZFZC-E5W-A2SB1 [5W自电壁装照明灯]		主功率：5W 24/36V宽电压 类型：阻燃ABS，应急120min特点：两总线无极性、蜂窝矩阵透光无眩光、烟感式底座，易安装 尺寸：(W*Hmm)φ105*51 安装方式：壁挂、IP30 电池：18650锂电、2200mAH 通光量：510lm	1.名称：防爆应急灯（带蓄电池） 2.规格：36V 2x3W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.壁装, 2.2m 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	2	80	50	160	中川电气
7	灯具	ZC-ZFZC-E7W-A2SX1 [7W雷达感应吸顶照明灯]		输入：24/36V宽电压，应急5W/感应7W 类型：阻燃PVC，应急90min 特点：两总线无极性 尺寸：(W*Hmm)φ270*65 电池：18650锂电、2200mAH 通光量：280/600lm	1.名称：LED灯具（红外感应+光控） 2.规格：36V 5W LED 自带电池≥90min 3.吸顶 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	428	85	55	36380	中川电气
8	灯具	ZC-BLZC-11LROE11W-A2T1A [壁装单面楼层]		主功率：1W 24/36V宽电压 类型：超薄不锈钢，应急120min 出线：二总线无极性 尺寸：(W*D*Hmm)350*8*145 安装方式：壁/吊装、IP30 电池：3.7V、200mAH锂电	1.名称：楼层指示灯（壁挂） 2.规格：36V, 2.5W 持续点亮时间30min, 持续工作时间60min 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	140	78	48	10920	中川电气
含税9%金额合计（元）		壹拾贰万伍仟陆佰肆拾贰元整								125642	