




供应商约谈记录

约谈的供应商名称	步阳集团有限公司
约谈的供应商类别	■分包
约谈事由	洛阳市洛龙区悠然居项目增加普通钢质门工程
约谈日期	2025-3-10
约谈地点	线上约谈
约谈的内容	
<p>根据甲乙双方合作意愿并经项目部决策，针对悠然居项目新增普通钢质门工程，经双方友好协商达成以下一致意见：</p> <p>新增丙级钢制保温隔声防盗门：尺寸900*2100，含税综合单价：1160元/樘； 新增丙级钢制保温隔声防盗门：尺寸1000*2100，含税综合单价：1260元/樘； 新增丙级钢制保温隔声防盗门：尺寸1200*2400，含税综合单价：1310元/樘；</p> <p>2、900*2100尺寸门综合单价已包含180度合页（120元/樘）； 3、由于本次工程量小，管理运输难度增加，经双方友好协商，验收后全额支付工程费用。</p>	
签字确认栏	
供应商代表	签字：  电话：13209234555 日期：2025.3.10
甲方代表	签字：

悠然居项目储藏室门工程清单

序号	项目	规格	尺寸	单位	工程量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	丙级钢制保温隔声防盗门	1、门框钢制板材厚度为1.50mm, 门扇钢板(内、外板)厚度 $\geq 0.80\text{mm}$, 防破坏时间 $> 10\text{min}$, 传热系数 $\leq 1.70\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 2、防盗等级:丙级 3、隔声性能分级:2级(RwC $> 25\text{dB}$) 4、表面处理工艺:热转印	900*2100	樘	22	1160	25520	
2	丙级钢制保温隔声防盗门	1、门框钢制板材厚度为1.50mm, 门扇钢板(内、外板)厚度 $\geq 0.80\text{mm}$, 防破坏时间 $> 10\text{min}$, 传热系数 $\leq 1.70\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 2、防盗等级:丙级 3、隔声性能分级:2级(RwC $> 25\text{dB}$) 4、表面处理工艺:热转印	1000*2100	樘	33	1260	41580	
3	丙级钢制保温隔声防盗门	1、门框钢制板材厚度为1.50mm, 门扇钢板(内、外板)厚度 $\geq 0.80\text{mm}$, 防破坏时间 $> 10\text{min}$, 传热系数 $\leq 1.70\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 2、防盗等级:丙级 3、隔声性能分级:2级(RwC $> 25\text{dB}$) 4、表面处理工艺:热转印	1200*2400	樘	26	1310	34060	
8	小计(元)				81		101160	

注: 以上包含材料、人工、税金、管理等所有费用。

