

供应商约谈记录



约谈的供应商名称	洛阳鼎安电子科技有限公司
约谈的供应商类别	■分包
约谈事由	洛宁项目新增智慧庭院灯事项
约谈日期	2025.02.15
约谈地点	线上约谈

约谈的内容



约谈内容:

- 1、因项目需求，现场需新增智慧庭院灯一个；
- 2、施工完成后，经甲方、监理及相关部门验收合格后，随下批进度款支付；质保期及质保金按原合同条款工程，质保期为2年，自工程全部施工完成，并经甲方、监理及相关部门验收合格之日起开始计算；
- 3、最终谈价为:15200元，具体明细详见附件一《明细表》
- 4、以下空白

签字确认栏

供应商代表	签字:  张海洋	电话: 18537985848	日期:
甲方代表	签字: 段英子		

## 洛宁项目新增智慧庭院灯明细表

序号	名称	项目特征	单位	工程量	品牌	综合单价 (元)	合计 (元)	备注
1	5米智慧庭院灯	灯杆总高度5m, 50X100mm 双管, 厚度2.5mm; 下灯箱底座1.6m, 300*350 钣金箱体, 厚度2.5mm; 法兰500*500方, 对角线560; 灯杆镀锌杆体, 喷漆。30W光源, 飞利浦芯片, 茂硕调光驱动电源。	根	1.00	豫路通	2,500.00	2,500.00	
2	LED信息发布系统	产品名称: 单面P4LED户外灯杆屏 显示尺寸: 480*960mm 箱体尺寸: 540*1060*110mm 整屏像素: 120*240=28800点 刷新频率: 3840高刷 箱体材质: 镀锌板箱体 安装方式: 侧挂安装 控制系统: 诺瓦/WIFI/网口 整屏重量: 约25KG 可视角度: 140°/140° 工作电压: AC220V 防护等级: 正面IP65 散热方式: 温控涡轮风扇对流 最大功耗: 400W/台 平均功耗: 120W/台 最佳视距: 4-40米	台	1.00	豫路通	5,625.00	5,625.00	单面屏
3	单灯控制器	单灯调光、可视线远程云平台控制开关、报故障, 调整功率等等。通信功能: 最新一代 HPLC 通信, RS485 通信, 4G Cat1 通信 电量采集: 采集路灯电压、电流、功率、电能以及亮灯时长统计 智能控制: 远程开关控制、亮度调整, 分时段、经纬度和系统任务控制 故障检测: 智能算法检测路灯工作状态, 路灯异常报警 外设接口: 1 路 AC 输入, 1 路 AC 输出; 1 路 0-10V 和 1 路 PWM 调光接口 固件升级: 远程升级和本地在线升级 防水等级: 采用 IP67 防护等级	台	1.00	豫路通	305.00	305.00	
4	环境监测	环境实时采集设备 六合一, 温度+湿度+噪声+pm2.5 +pm10+光照	台	1.00	豫路通	1,750.00	1,750.00	

张安民 孙佳勇



5	核心网关	交互设计 6 个状态指示灯、1 个复位按钮 通信协议 多协议 支持 MODBUS、TCP/IP、UDP、HTTP、GB28181 远程运维 远程运维 支持远程在线升级、零信任连接、远程状态监测、VPN 可靠性 可靠性 支持设备运行故障自修复，心跳检测包检测，断线自动连接 电源接口 电源接口 48V/3A 供电电源，供电范围：36V-75V；4 个 25W POE 网口 通信接口 以太网光纤接口 1 个 WAN，7 个 LAN 千兆网口，2 路光纤 串口接口 2 路 Rs485 《港 12V 电源》，1 个 USB Debug 串口 无线通信 采用 4G/5G 无线模块，4G/5G 路由 外部接口 SIM 卡接口 1 个 Micro SIM 卡座 TF 接口 1 个外置 TF 卡座预留扩展名称 使用单位 项目 规格 需求 Debug 接口 1 个 USB Debug 串口 天线接口 4G、5G、WIFI、GNSS 天线接口	台	1.00	豫路通	1,600.00	1,600.00	
6	弱电通讯机箱	内置通讯箱体/电气安装轨道、空气开关、漏电开关、防雷浪涌、导轨式插座、接线端子、电源、熔纤设备终端盒	台	1.00	豫路通	1,070.00	1,070.00	
7	手机无线充	手机无线充电模块/IP67防水	台	1.00	豫路通	350.00	350.00	
8	管线	网线、4芯单模光缆、电源线	项	1.00	国产	1,000.00	1,000.00	
9	施工安装		项	1.00		1,000.00	1,000.00	
10	小计					15,200.00		

段笑平 2019/11/25

