























悠然居6#2-101方案清单6.8版

序号	系统	类型	产品名称	数量	单位	图片	单价	总价	功能描述	第一层	第二层	第三层
<b>一、智能中控系统</b>												
1	主机	智能主机	华为全屋智能主机, 底座 高配版 银灰色	1	个		19999	59920	华为全屋智能主机, 128个PLC设备*3组, 240*320 TFT屏幕显示, NFC标签一键交房, 含底座	1		
2		隔离器	华为全屋智能 单相PLC隔离器 16A 白色 工程专供	6	个		399	2394	滤除电源干扰, 额定电流: 16A	6		
3	网络	网关	华为全屋智能 蓝牙网关 19MB+16MB 白色 彩通	1	个		249	249	ID 插插方案, 简洁小巧 结构材质 PC阻燃材料, PC阻燃材料, 白色(防止太阳辐射)	1		
4		中控屏	华为全屋智能 智能中控屏 MINI 4英寸 黑色	9	个		1599	14391	智能中控屏mini 全屋智能设备的各空间智能操作交互中心 为用户现场提供快捷、便捷、个性化定制操作体验。	1	1	3
5	中控屏	中控屏底座	华为全屋智能 智能中控屏 S2 10.4英寸 黑色	2	个		5499	10998	华为全屋智能 智能中控屏S2 作为全屋智能设备的各空间智能操作交互中心, 可安装在玄关、客厅和卧室等多个空间。为用	1		
8			华为全屋智能 智能中控屏 墙面 Dock (充电版) 白色	1	个		499	499	墙面Dock是全屋智能 智能中控屏S2 的电源输入和PLC通信模	1		
7	网络	全屋Wi-Fi	智能中控屏桌面 Dock	1	个		599	599	桌面Dock是全屋智能 智能中控屏S2 的电源输入模块, 根据点		1	
8			华为凌霄子母路由 Q7 网线版 193子	4	套		1999	7996	接入方式: WiFi/蓝牙/有线, WiFi 7 3570Mbps 智能天线增加散热风扇, 内置千兆网口, 儿童上网保护	1	1	1
9			华为凌霄子母路由 Q7 网线版 子路由	5	个		499	2495	接入方式: WiFi/蓝牙/有线, WiFi 7 3570Mbps 智能天线增加散热风扇, 内置千兆网口, 儿童上网保护	1	2	1
<b>二、智能灯光控制系统</b>												
1	开关面板	智能开关	华为全屋智能 智能开关 1键 AG 玄武灰 工程专供	4	个		369	1476	带储能继电器, 支持单击和长按, 70mm深86型底座 玄武灰/月光白; 属金属/属月银颜色每个增加 50元	1	2	1
2			华为全屋智能 智能开关 2键 AG 玄武灰 工程专供	2	个		369	778	带2路继电器, 支持单击和长按, 70mm深86型底座 玄武灰/月光白; 属金属/属月银颜色每个增加 50元	1		
3	开关面板	智能面板	华为全屋智能 智能开关 3键 AG 玄武灰 工程专供	14	个		409	5726	带3路继电器, 支持单击和长按, 70mm深86型底座 玄武灰/月光白; 属金属/属月银颜色每个增加 50元	3	4	4
4			华为全屋智能 智能面板 6键 AG 玄武灰 工程专供	21	个		799	16779	带3路继电器, 支持单击和长按, 70mm深86型底座 玄武灰/月光白; 属金属/属月银/属月黑颜色每个增加 50元	5	3	4
5	单灯单控 照明	单灯单控	华为全屋智能射灯筒灯驱动器 12W 分离式 白色	45	个		399	17955	支持单灯单控 输出功率: 12W 尺寸: 104(L)*48(W)*30(H)mm			17
6			欧普照明调光调色筒射灯驱动 (PLC) 25W 白色	26	个		459	11934	支持单灯单控 输出功率: 25W 尺寸: 95(L)*50(W)*30(H) mm	12		
7	单灯单控 照明	群控射灯	华为智选 西顿T5 PLC 射灯 12W 36°	45	个		269	12105	可选24°/36°, 75°开孔, 双色温2700K-6500K 高度 97mm			
8			华为智选 西顿照明T5系列 射灯 单控 PLC 嵌入式射灯 24W	26	个		499	12974	24°/36°双色温2700K-6500K 95mm 白+镍 采用专业COB光源; 高显指Ra≥95还原真实色彩; 高Pos最高 30000lm流明	1		
9	群控 照明	群控射灯	西顿照明8路开关执行器 (PLC) 黑色	2	个		1999	3998	可控制8路灯光开闭 尺寸: 144*90.5*65mm (L*W*H)	1		
10			西顿照明2路双色温0-10V调光器 (PLO) 黑色	1	个		1999	1999	1~100%亮度调节和2700K-6500K的色温调节 每回路最大支持600W, 尺寸: 72*102*65mm (L*W*H)	1		



11	灯带	灯带驱动	华为全屋智能 调光驱动器 1路 RGBW 恒压 100W 白色	2	个		799	1598	输出功率: 100W, 下单比例: 1: 1 不带挂耳尺寸: L285*W50*H36mm			2	
12	灯带	灯带 (不含型材)	欧普照明调光调色灯带驱动 (PLC) 240W 白色	4	个		1699	6796	输出功率: 240W, 下单比例: 1: 4	1	2	1	
13	灯带	灯带 (不含型材)	华为智选 西顿T5 RGBW灯带 5m	16	个		519	8304	裸版 50W/5m RGB双色温2700K-6500K 宽度12mm	4	7	5	
14			欧普照明 (PLC) 磁吸轨道1米	10	米		179	1790	1米磁吸轨道		10		
15			欧普照明 (PLC) 驱动电源 120W	1	个		599	599	磁吸轨道灯 驱动电源 120W 黑色		1		
16		调光轨道灯	欧普照明 (PLC) 泛光灯 12W	3	个		339	1017	调光调色 (2700K-6500K) 黑色		3		
17			欧普照明 (PLC) 格栅灯 12W 30°	3	个		429	1287	30°光束角, 调光调色 (2700K-6500K) 黑色		3		
18			欧普照明 (PLC) 磁吸连接器	4	个		59	236	轨道连接器		4		
19		磁吸灯	磁吸磁吸轨道	4	米		168	672	1米磁吸轨道	4			
20			输入导电模块	3	个		32	96	输入导电模块	3			
21		0到10V 调光磁吸轨道	磁吸轨道内置电源100W	1	个		352	352	磁吸轨道内置电源100W	1			
22			双色温磁吸格栅灯 (12头) 18W	5	个		219	1095	调光调色 (2700K-6500K) 黑色	5			
23			磁吸轨道0-10V调光模块	1	个		412	412	磁吸轨道0-10V调光模块	1			
<b>三、智能遮阳系统</b>										窗一层	夹层	一层	阳光房 二层
1		窗帘电机	开合帘电机 PLC版	14	个		999	13986	最大负载: 60KG; 规格尺寸: 55*55*280mm 支持PLC系统, 手拉启动, 停电手拉, 遇阻停止 百分比控制, 编程调速		8	6	
2		升降系统	升降器 (3米宽)	1	个		2223	2223	高承重, 自由升降, 可承受100Kg负载, 最高6米 规格尺寸: 300*300(mm), 每米+300元 顶部轨道固定材料为2.0mm厚铝合金		3		
3		遮阳	宽度增加1米价差	3	个		300	900	每米+300元		9		
4		电动轨道	定制轨道0-3米重轨	15	套		255	3825	配套静音轨道, 长度为预估				
5			0.5米轨道补差	2	米		43	86	补差				
6		成品帘	杜亚PLC版智能铝百叶 2平米套 蟹壳金光白色(35mm)	3	套		1800	5400	防水防油, 易清洁, 180°任意调光、遮阳防晒 韧性好, 有效抵抗金属疲劳, 不易变形				
7			杜亚PLC版智能铝百叶 1平米(全遮光白色/35mm)	3	平米		230	690	防水防油, 易清洁, 180°任意调光、遮阳防晒 韧性好, 有效抵抗金属疲劳, 不易变形		3		
<b>四、安防环境系统</b>										窗一层	夹层	一层	阳光房 二层
1		AI传感器	华为全屋智能 AI超感传感器	1	个		999	999	毫米波雷达AI传感器, 支持单空间内的3D探测, 检测范围可达4*4m, 支持多人/多人存在和移动检测, 支持8个自定义小区域检测, 防误检测, 防误报警, 支持区域检测。			1	





2	安防传感器	环境传感器	麦克克门窗传感器(无线版)白色	1	个		169	169	该产品主要用于探测门窗的开关闭状态,从而控制室内的照明等设置工作状态,或者推送报警提醒信息到手机APP。					
3		人体传感器	麦克克吸顶式红外人体移动光照传感器	10	个		499	4990	开孔直径: φ 55mm 有人/无人状态检测:实时监测范围内的有无人变化	3	3	1	3	
5			侧装红外人体移动传感器	6	个		489	2934	尺寸: 86mm x 86mm x 45.5mm, 黑白两色 探测角度: 宽角度(扇形角度)≥90°、高度角(扇形厚度)30度	1	2	2	1	
6			华为网络录像机 HS-NVR-801	1	个		3399	3399	连接方式: ETH, POE供电 存储容量: 标配硬盘数量1个, 共6T	1				
7	安防摄像头	有线摄像头	华为摄像机 HS-CAM-201	4	个		1399	5596	1T 500万像素双光谱AI筒型摄像机 连接方式: ETH, POE或电源供电	1				
8			枪机支架	4	个		89	356	适配枪机的底座支架	1				
9	影音娱乐	全屋音乐	华为全屋智能全屋音乐基础礼包	1	套		4999	4999	华为全屋智能全屋音乐基础礼包	1				
10			华为全屋智能电源适配器	1	个		99	99	普尔主机+两个超薄吸顶音箱, 不含电源适配器	1				
11			华为全屋智能超薄吸顶音箱	18	个		2289	41382	开孔尺寸: φ 220mm, 音筒厚度低至 80mm 有源60W吸顶, 4单元, 双P6对称设计, 全向16度旋转	1	4	2		
12	冷暖新风	暖通网关	中弘暖通协议网关 B39 白色	2	个		1999	3998	支持空调/新风/地暖同时接入 支持远程故障诊断; 支持小程序本地升级	1			1	
<b>五、华为体验单品</b>														
1	语音交互	智能音箱	华为智能音箱 AI 2E	1	个		199	199	机身尺寸: 192mm*93mm*90mm				高层 夹层 一层 阳光房 二层	
<b>六、全屋智能产品配套设备</b>														
1	网络	弱电箱	铁质弱电箱600*500*120	1	个		199	199	总计描述 大户型弱电箱				高层 夹层 一层 阳光房 二层	
<b>全屋智能设备小计(元)</b>							266689			智能中控、照明、遮阳、安防环境系统(一+二+三+四)				
<b>全屋智能设备安装调试费(元) 25%</b>							66422			智能中控、照明、遮阳、安防环境系统(一+二+三+四) *0.25				
<b>生态设备小计(元)</b>							199			华为单品、生态单品(五)				
<b>生态设备调试费(元)</b>							60			单个生态产品调试费用60元(不含插座)				
<b>配套设备小计(元)</b>							199			全屋智能产品配套设备(六)				
<b>总计(元)</b>							332569							

· 本报价为初次报价, 可能与最终报价  
略有差异, 具体金额以最终报价为准  
· 欢迎来电咨询, 我们将热情为您服务  
· 店经理电话: 157-0379-1782 苏朝阳  
· 收款账户: 洛阳好尚智能科技有限公司  
· 开户行: 中国工商银行洛阳自贸城  
支行  
· 账号: 1705 0215 0920 0355 816

### 悠然居6#2-101福宅 配套插座统计·不含安装

(因地下层精装图纸未确定, 插座数量参考原设计方案通量增加, 数量仅供参考, 以现场最终数量为主, 多退少补)

序号	产品名称	数量	单位	图片	单价	总价	功能描述
1	玻璃材质 五孔插 10A	163	个		69	11247	非智能10A新国标插座 配套开关面板, 同色同材质
2	玻璃材质 五孔插+ TypeA和C快充	13	个		189	2457	Type-A、Type-C 20W快充接口 兼容支持BC1.2、QC、PD等主流快充协议
3	玻璃材质 三孔插 16A	5	个		79	395	非智能16A新国标插座 配套开关面板, 同色同材质
4	玻璃材质 一位信息插座(网插)	17	个		89	1513	非智能新国标信息插座 配套开关面板, 同色同材质
5	玻璃材质 报警开关	1	个		99	99	非智能新国标开关, 替换原房报警开关 配套开关面板, 同色同材质
6	玻璃材质 五孔智能插座面板 10A	10	个		239	2390	支持APP远程控制, 支持场景联动, 定时倒计时任务
设备小计 (元)						18101	

